





10/2025

## LOCAÇÃO – CADEIRAS DE RODAS – DOBRÁVEIS EM ALUMÍNIO Apenas produtos novos e seminovos Período mínimo de locação: mensal

P. 1/1

(imagens ilustrativas)

(os valores podem ser alterados sem aviso prévio)

## Tratamento técnico exclusivo e especializado de higienização.

Feito artesanalmente, antes do aluguel de nossos produtos, reduzindo o risco de infecções e contaminações cruzadas, mantendo o conforto e a boa aparência por muito mais tempo.

Visando auxiliar os pacientes e seus familiares, havendo adaptação ao produto, **poderemos vendê-lo após o primeiro mês de locação**.

Atenção: Não devem ser utilizados para banho. Não podem ser molhados. Não é seguro usar em areia nem terra.

## OPL 05.1.05 R – Cadeira de Rodas Reclinável "A" Capacidade: 120 kg

## **Importante:**

Verifique atentamente a capacidade de peso, a largura do assento e a largura total da cadeira, para ter certeza que o/a paciente ficará seguro/a e confortável, bem como que a cadeira transitará pelos espaços no local (portas, corredores, elevadores, etc.).

Para medir corretamente a largura do quadril, o/a paciente deve estar sentado/a e medir em linha reta sob o quadril (não é a circunferência nem o manequim; não considerar o abdômen).

Verifique também os espaços com as pernas esticadas.

Para transporte da cadeira, verifique as dimensões da cadeira dobrada e do espaço disponível no veículo (banco traseiro e porta-malas).





Larguras: Assento: 44 cm – Total: 67 cm. Peso: 23 kg
Estrutura em alumínio, dobrável em duplo X.
Encosto reclinável por sistema de mola a gás com ajuste milimétrico, com esticador.
Apoio de cabeça com regulagem de altura e profundidade.
Estofamento em nylon acolchoado com almofada em espuma.
Apoios de pés e pernas articuláveis, eleváveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura.
Apoios de braços removíveis.
Rodas anti-tombo.
Freios bilaterais reguláveis.

Protetores de raios e de roupas. Sistema de desmontagem rápida nas quatro rodas "quick release".

ðī	8	4	514	ठीप	8	da		da
42	50	24	43-52	50	47	3-(-6)-(-9)	120kg	6"
di	da	**	61	-				
24"	102-135	36	107-11	8				